

SNOWPOWER 4T 0W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 100% СИНТЕТИКА, ТЕХНОЛОГИЯ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ.

Применение

Специально разработано для снегоходов с мощным 4-х тактным двигателем: YAMAHA, SKIDOO, ARTIC CAT, LYNX.

Специально рекомендовано для спортивного использования.

Совместимо со всеми типами горючего, с содержанием свинца и без, зимнего горючего и выхлопных систем с катализатором или без.

Характеристики

Классификации

API SJ

Это 100% синтетическое масло разработано с целью соответствия самым жестким требованиям, в частности для высокомоощных двигателей:

- легкое вхождение в режимы, снятие максимальной мощности с двигателя;
- сверхнадежная защита двигателя на сложных режимах и при высоких температурах;
- сбалансированная температура работы двигателя;
- очень легкий запуск на холоде;
- предотвращает пробуксовку сцепления при запуске;

MOTUL Snowpower 4T 0W-40 прошло тестирование в Канаде и превосходит все существующие требования производителей 4-х тактных двигателей.

Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и по собственному усмотрению.

MOTUL Snowpower 4T 0W-40 может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.

Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J 300:	0W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:	0.859 г/см ³
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	13 мм ² /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	72 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	185
Температура застывания ASTM D97:	-60°C / -76°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	226°C / 438°F
Щелочное число, ASTM D2896:	10.6 мг КОН/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.